



INFORMATIVO TÉCNICO

TINTA EM PÓ LIGAFORTY

- **CARACTERÍSTICAS:**

Produto desenvolvido para oferecer um acabamento atraente, com ótimas propriedades de aderência e fixação. Por ser um produto em pó, não tem solventes em sua composição e não agride o meio ambiente.

Contém em sua formulação aditivos com alto poder de fixação o que proporciona uma maior durabilidade da pintura. Com alto rendimento, maior poder de cobertura aliado ao seu baixo consumo, é a solução mais econômica para sua pintura.

- **INDICAÇÕES DE USO:**

- ✓ Paredes e tetos em áreas internas e externas;
- ✓ Edificações novas e antigas que buscam aparência rústica;
- ✓ Casas em áreas rurais, sítios, ranchos e onde possa haver muita umidade;
- ✓ Por não conter substâncias tóxicas, prevenir a formação de mofo e ter ação bactericida é indicada para Hospitais, Centros de Saúde e Santas Casas.

- **BASES DE SUPORTE:**

- ❖ Paredes e tetos em áreas internas e externas;
- ❖ Chapiscos, rebocos e emboços;
- ❖ Blocos de concretos, revestidos ou não;
- ❖ Pedras, fibro-cimento e tijolos;
- ❖ Argamassas, elementos pré-moldados de cimento, concreto rústico;
- ❖ Superfícies porosas e ásperas.

- **NÃO APLICAR:**

- Sobre tinta esmalte, pva, acrílica, epoxi ou massa corrida;
- Em superfícies impermeáveis;
- Em cerâmicas;
- Sobre superfícies de concreto armado.

- **PREPARO:**

Inicialmente, em um recipiente apropriado e limpo, adicione 5 litros de água limpa e uma embalagem de 5kg de tinta em pó LIGAFORTY. Adicione a tinta lentamente, misturando constantemente, até obtenção de uma pasta homogênea e sem grumos. A seguir adicione mais 3 litros de água limpa (total 8 litros), sempre agitando, até a obtenção da consistência de aplicação.

- **APLICAÇÃO:**

A superfície da base de aplicação deve estar coesa, limpa, seca e livre de poeiras, resíduos de óleo, graxa e gordura ou qualquer outra substância que possa impedir a adesão do produto. Pinturas antigas, manchas de mofo e qualquer tipo de base de concreto devem ser escovadas e lavadas para a total retirada dos resíduos. Esperar secar completamente para a aplicação da tinta. A existência de umidade na base pode ocasionar manchas.

Aplicar a tinta com rolo de pintura (6 mm, lã ou espuma), brocha ou pincel largo, em uma ou mais demãos, até o acabamento desejado. A primeira demão deverá ser aplicada com uma solução diluída da tinta 2:1 em água(2 partes da tinta pronta para 1 parte de água limpa) a fim de selar a superfície.

Aguardar um intervalo mínimo de 8 horas entre cada demão. Para evitar possíveis decantações e diferenças de tonalidades, recomendamos agitar o produto preparado em intervalos de 15 minutos. O excesso de água durante a preparação, acarretará no desbotamento indevido na aplicação.

Evitar a paralisação da aplicação na metade do painel, para evitar diferenças de tonalidades ao recomençar o trabalho. Lavável depois de 48 horas da aplicação porem, recomendamos um período de 10 dias da ultima demão para a limpeza com água.

- **CONSUMO APROXIMADO:**

- ❖ 30 m² por embalagem de 5kg/demão, dependendo das características da base ou porosidade da superfície.

- **INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

- As cores finais, após secagem, definidas no catálogo, podem diferir do produto em pó e também do diluído em água.
- Respingamentos durante a aplicação são comuns; recomenda-se cobrir as áreas próximas ao local de aplicação com lonas plásticas.
- A trabalhabilidade, bem como as características finais do acabamento, estão diretamente ligadas a diluição e homogeneização do produto: quanto maior a quantidade de água, menor a cobertura e maior o respingamento; menor quantidade de água, tendência à formação de “riscos” na pintura. Deve-se manter a tinta com a mesma característica de viscosidade do início ao fim do trabalho, fazendo a homogeneização constante do produto.
- Este produto já contém aditivos fixadores em sua composição, sugerimos só o acréscimo de água.

- **LIMPEZA:**

- Ferramentas e utensílios devem ser lavados imediatamente após a utilização.
- Respingos devem ser limpos com pano úmido logo após a pintura.

- **COMPOSIÇÃO:**

Hidróxido de cálcio, Hidróxido de magnésio, aditivos fixadores e pigmentos.

- **RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:**

- ✓ Utilize luvas de borracha, avental e óculos de proteção durante o preparo e aplicação;
- ✓ Em caso de contato com os olhos, lave-os com muita água corrente e procure auxílio médico;
- ✓ Em contato com a pele, lave o local com muita água corrente. Persistindo alguma irritação procure auxílio médico. No caso de ingestão não provoque vômito. Lave a boca da vítima com água e procure auxílio médico;
- ✓ Manter as embalagens fechadas e fora do alcance de crianças e animais domésticos;

- **VALIDADE:**

2 anos se mantido na embalagem original fechada e respeitando as condições de estocagem.

- **ESTOCAGEM:**

Em local coberto, seco e arejado, sobre estrado elevado do solo, em pilhas de no máximo 1,5 m de altura, em sua embalagem original.

Caso necessária alguma informação que não esteja neste informativo, favor contatar nosso Departamento Técnico.